



Ручной инъекционный насос НР-60ZD (Германия)



Описание:

Компактный ручной поршневой насос НР-60ZD.

Готовый перемешанный состав подаётся непосредственно из ёмкости для смешивания материала. Насос оборудован гидр аккумулятором с манометром для контроля давления и равномерной подачи материала, скорость подачи материала определяет высокую производительность насоса. В сложенном состоянии насос легко транспортируется.

Область применения:

Насос предназначен для инъектирования:

- цементных растворов с крупностью заполнителя не более 0,3 мм;
- цементных суспензий;
- водных растворов, например микро эмульсий.

Технические характеристики:

Давление подачи/расход – плавная регулировка, бар	0 - 20
Производительность, мл/рабочий ход	150
Макс. крупность материала, мм	0,3
Вес, кг	20
Высота/Ширина/Длина	500/ 400/ 800
Комплект поставки насоса НР 60ZD	Манометр 0 - 25 бар; 3 м. напорный шланг Ø13 мм; кран R 1/2" с быстросъёмным соединением; всасывающий шланг с сетчатым фильтром.
Производство:	ГЕРМАНИЯ

ПОСТАВЩИК:

ООО «СВСТОП»



Инъекционные материалы и оборудование для профессионалов

Сайт: www.remontpodvalov.ru

Тел.: +7 (495) 151-15-33

E-mail: info@remontpodvalov.ru

ОГРН: 1147746646926

ИНН: 7722845874 КПП: 772201001