



Поршневой ручной насос ШЭН РН-60МЦ



Описание:

Однокомпонентный ручной насос на треноге **ШЭН РН-60МЦ** предназначен для работы с полимерными материалами и применяется для инъектирования низковязких эпоксидных и полиуретановых смол на стройплощадках и отлично подойдет для работ в небольших помещениях или на строительных лесах. Всасывание материала производится непосредственно из ёмкости для смешивания.

Узел крепления манометра снабжен специальной мембраной, позволяющей исключить засорение механизма и его последующего выхода из строя. Насос оборудован манометром для контроля давления и равномерной подачи материала. Скорость подачи материала определяет высокую производительность насоса.

В комплект поставки насоса включены насос с манометром 0-40 бар, напорный шланг длиной 5 м с быстросъемным соединением, всасывающий шланг с сетчатым фильтром. В сложенном состоянии насос легко транспортируется.

Ручной инъекционный насос ШЭН РН-60МЦ

Данный насос предназначен для инъектирования цементных суспензий и микроэмульсий. Он отлично подойдет для строительных компаний и бригад, выполняющих реставрационные работы, ремонтные работы по восстановлению бетонных и кирпичных сооружений, а так же их гидроизоляции методом инъектирования.

(АНАЛОГ модели Desoi NP-60ZD)

0-20 бар
Рабочее давление

150 мл на ход
Производительность

0,3 мм
Крупность зерна материала

20 кг
Масса:

75/40/90 см
Высота/ширина/длина

Манометр

Рычаг

Аккумулирующий обратный клапан

Всасывающий шланг

Шаровой кран

Экстрактор

Шланг для подачи материалов

Усовершенствованный узел манометра!

25-30% ниже цены немецкой модели Desoi NP-60ZD

Рычаг

Манометр

Аккумулирующий обратный клапан

Всасывающий шланг

Шаровой кран

Экстрактор

Шланг для подачи материалов

Преимущества :

- простота в обслуживании и очистке насоса,
- небольшой вес и компактные габариты агрегата
- в сложенном состоянии насос легко транспортируется и не занимает много места при хранении

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНЪЕКЦИОННОГО НАСОСА ШЭН РН-60МЦ

Характеристики	Значение
Вес	20 кг
Производительность	150 мл за рабочий ход
Рабочее давление	0 - 25 бар
Размер зерна	0,3 мм
Высота / ширина / длина в рабочем положении (см)	75 / 40 / 90

Комплектация:

- насос с манометром 0-40 бар;
- 5-х метровый напорный шланг с быстросъемным соединением;
- всасывающий шланг с сетчатым фильтром.

ПОСТАВЩИК:

ООО СВСТОП

Инъекционные материалы и оборудование для профессионалов .

**СВСТОП**Сайт: www.remontpodvalov.ru

Тел.: +7 (495) 151-15-33

E-mail: info@remontpodvalov.ru

ОГРН: 1147746646926

ИНН: 7722845874

КПП: 772201001