



1К РУЧНОЙ ИНЪЕКЦИОННЫЙ НАСОС БМ 0203 – БЕЗ МАНОМЕТРА БМ 0204 – С МАНОМЕТРОМ

ОПИСАНИЕ

Недорогой и простой в обращении ручной инъекционный насос. Используется для инъектирования однокомпонентных и готовых двухкомпонентных полиуретановых, эпоксидных и других полимерных составов низкой и средней вязкости. Предназначен для проведения инъекционных работ на небольших площадях, а также в труднодоступных местах. Применяется при небольших объемах работ.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- инъектирование 1К и 2К полиуретановых и эпоксидных смол;
- инъектирование в труднодоступных местах;
- проведение работ под рабочим давлением до 400 бар;
- проведение работ на строительных площадках без электроподключения.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- простой в эксплуатации и очистке;
- экономичный расход материала;
- низкая стоимость.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица: Технические характеристики 1К ручного инъекционного насоса	
Параметры	Показатели
Тип насоса	Однокомпонентный
Материалы для инъекций	Пена, смола
Производительность	0,3 - 0,5 л/мин
Рабочее давление	До 400 бар
Емкость бункера	1 л
Электроподключение	нет
Размеры, (в/ш/д/), см.	
- в рабочем состоянии	15/6/90
- для транспортировки	15/6/50
Вес	1 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1. насос;
2. шланг высокого давления, 0,3 м;
3. цанговая муфта;
4. манометр .



	<p>Манометр*</p> <p>* только на БМ 0204</p>
	<p>Шланг высокого давления (0,3 м) с цанговой головкой</p>
	<p>Простой и надежный механизм подачи материалов</p>

ПОСТАВЩИК:

ООО «СВСТОП»



Инъекционные материалы и оборудование для профессионалов

Сайт: www.remontpodvalov.ru

Тел.: .. +7 (495) 151-15-33

E-mail: info@remontpodvalov.ru

ОГРН: 1147746646926

ИНН: 7722845874

КПП: 772201001