



Пневматический поршневой насос PN-12 DESOI

Описание:

Пневматический поршневой насос PN-12 объединяет в себе высокую производительность и компактное исполнение. Уплотнительные пакеты внутри зажимаются посредством встроенных пружин, благодаря чему не требуется дополнительный зажим вручную. Из-за натяжения пружин насос не требует особого обслуживания и является износостойким.

Технические параметры	
Рабочее давление, бесступенчатое регулирование	20 - 250 бар
Подача насоса	макс. 4,5 л / мин.
Коэффициент трансформации	1:31
Давление воздуха	макс. 8 бар
Мощность компрессора необходимо	500 л / мин.
Высота / ширина / длина - в рабочем положении	(см) 110 / 54 / 60



Регулятор давления



<u>Шаровой кран высокого</u> давления с мундштуком

Преимущества:

- Отверстия для прохода материала большого размера, подходит также для вязких материалов
 - Все детали, соприкасающиеся с материалом, выполнены из нержавеющей стали
 - Также может использоваться в качестве разбрызгивателя.

Используемые материалы:

Пистолет для инъекции высокого давления

- Эпоксидные смолы
- Пенополиуретаны
- Водные раствор

Комплект поставки:

PN-12: с механизмом перемещения, 6-ти литровым резервуаром для материала, 5-ти метровым шлангом \emptyset 6 мм и шаровым краном высокого давления с мундштуком.

Поставщик: ООО «СВСТОП»



Инъекционные материалы и оборудование для профессионалов

Сайт: www.remontpodvalov.ru

Тел.: +7 (495) 151-15-33 E-mail: <u>info@remontpodvalov.ru</u>

ОГРН: 1147746646926

ИНН: 7722845874 КПП: 772201001