

Пневматический поршневой насос компакт PN 1412-3K DESOI.

Описание:

Поршневой насос Компакт PN1412- 3K оснащен системой принудительного управления и отдельным промывочным насосом. Он подает материал в соотношении компонентов смеси 1 : 1. Высокая производительность и точность смешивания достигаются посредством больших и точно работающих вентилях. Уплотнительные пакеты, расположенные внутри, зажимаются посредством встроенных пружин, дополнительного зажима вручную не требуется. Насос легок в обслуживании и износостойкий.



Преимущества:

- Измерительное устройство с манометром на выходе машины для контроля давления обоих компонентов
- Проходы для материала большого размера, подходит также для материалов высокой вязкости
- Все детали, соприкасающиеся с материалом, изготовлены из нержавеющей стали
- Возможно дополнительное оснащение устройством Flow Control DESOI (электронное регистрирующее устройство)

Используемые материалы:

- 2-х компонентные инъекционные смолы
- гель акрилатный

Комплект поставки Компакт PN1412 -3K: с механизмом перемещения, всасывающей системой, 2-мя измерительными устройствами для контроля давления с манометром 0 - 250 бар и промывочным насосом тип PN12 * 2 компрессора V-Меко 400.

Характеристики:

Рабочее давление (регулируется бесступенчато)	10 - 200бар
Подача насоса - мощность 0.7 м3/мин.* макс. 7.0 л / мин. -	мощность 1.3 м3/мин. макс. 8.5 л / мин
Соотношение компонентов смеси	1 : 1
Давление воздуха	max. 8 бар
Вес	50 кг
Высота / ширина / длина - в рабочем положении (см)	75 / 45 / 50
Подача насоса	3 л / мин.
Промывочный насос тип PN12, рабочее давление (регулируется бесступенчато)	20 - 250 бар
Коэффициент трансформации	1 : 31

Поставщик:

ООО «СВСТОП»



Инъекционные материалы и оборудование для профессионалов

Сайт: www.remontpodvalov.ru

Тел.: +7 (495) 151-15-33

Е-mail: info@remontpodvalov.ru

ОГРН: 1147746646926 ИНН: 7722845874

КПП: 772201001